

40V Li-ion max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの  
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”  
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー  
工具 ↔ バッテリー ↔ 充電器で最適化デジタル通信

パワーを最大限に引き出し  
高負荷時の作業時間アップ

パワーアップと  
バッテリー長寿命化を両立

高負荷時の  
連続作業時間  
最大  
約 **2.2** 倍  
※当社標準による

バッテリー寿命  
約 **50** %  
アップ  
※当社標準による

専用設計ならではの  
高耐久仕様



**IP56** バッテリー  
耐じん・防水保護等級

■端子短絡防止構造 ■防水3層構造  
■密閉吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性  
約 **40** %  
アップ  
※当社標準による

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
実用容量 約19分 フル充電 約28分	実用容量 約31分 フル充電 約45分	実用容量 約38分 フル充電 約50分
BL4025 標準品番 A-69929 標準小売価格 23,200円	BL4040 標準品番 A-69939 標準小売価格 37,200円	BL4050F 標準品番 A-72372 標準小売価格 37,200円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ

USB接続 充電可能 出力電流 2.4A	DC40RA 標準品番 JPADC40RA 標準小売価格 16,000円
「立体」充電表示ランプで視認性アップ	DC40RB [2タイプ] 標準品番 JPADC40RB 標準小売価格 27,700円

充電器用 互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能 (ワイド/レギュラー版)	ADP10 標準品番 A-69967 標準小売価格 4,500円
------------------------------------	--

2口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT4  
BL4025・2本・2口急速充電器DC40RB  
ワイドタイプ2個セット

パワースーツキットXGT5  
BL4040・2本・2口急速充電器DC40RB  
ワイドタイプ2個セット

パワースーツキットXGT6  
BL4050F・2本・2口急速充電器DC40RB  
ワイドタイプ2個セット

1口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT1  
BL4025・2本・急速充電器DC40RA  
ワイドタイプ2個セット

パワースーツキットXGT2  
BL4040・2本・急速充電器DC40RA  
ワイドタイプ2個セット

パワースーツキットXGT3  
BL4050F・2本・急速充電器DC40RA  
ワイドタイプ2個セット

■主要機能

穴あけ能力 (mm)					回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	電圧 (V)	実寸寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	連続3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> )	標準付属品
コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	パイプED コアビット							
28	13	32	54	85	0~980	0~5,000	直流36 (40Vmax)	473×101×240 (BL4050F)	3.8 (BL4025)	7.5(ハンマドリル) 6.0(ハンマ) 2.8(ドリル)	サイドグリップ ストッパール エアダクトキャップ

※40Vmaxは満充電時の回転数を表示しています。 ※④ サイドグリップ装着時、ビット、ストッパール非装着時。 ※⑤ エアダクトキャップ装着時、サイドグリップ、ストッパール非装着時。  
※ハンマドリル/ハンマはEN60745-2、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 ※⑥ 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■別販売品

サツと削鑿、手振れを止む。  
ビット全長260mmまで対応。  
●集じんシステム DX15  
標準品番 A-73405  
標準小売価格 10,000円

●集じんカップ  
品番番号 J95049-4  
標準小売価格 1,900円

HEPA filter  
●3Dプラス超硬ドリル (SDSプラスシャング)  
●厚い超硬刃  
& 厚取り加工  
●高耐久  
●高能率

■好評発売中

28mm充電式ハンマドリル  
●集じんシステム付  
●SDSプラスシャング  
●505プラスシャング

Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

株式会社 マルサン

新潟市北区島見町3399番地22  
TEL (025) 255-4102

公式アプリ

製品情報

販売所紹介

公式SNS

Instagram

Instagram

https://www.instagram.com/makita\_jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA (社) 日本電機工業会) ウェブサイト:  
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html) をご参照ください。  
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
■このカタログの内容は2021年10月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23775-1 EIA3-202110

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

28mm充電式ハンマドリル

HR007GRMX/GZK 500mAh充電器付 (1.7Ah相当)

40V Li-ion max

XGT Next Generation Technology

28mmハンマドリルに  
D型ハンドル仕様登場

AC機を超える穴あけスピードと4.0Ahバッテリーで快適作業

穴あけスピード  
約 **40** %  
アップ  
(当社28mmAC機比)

Li-ion BL AFT AFT IPX6 本機 IP56 バッテリー 標準搭載 NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしと仕事の未来を

**40V Li-ion max XGT**  
Next Generation Technology

AC機以上のハイパワーで  
**高速穴あけ**



穴あけスピード  
約**40%**  
アップ

超硬ドリルφ18/深さ60mm ※1  
コンクリート・圧縮強度40MPa 穴あけ

**HR007G 140**

AC従来機 100

遅 穴あけ速度 速

防水保護等級

**IPX6** 本体  
防水

**IP56** バッテリー  
防じん・防水



28mmハンマドリルに、D型ハンドル仕様登場



1充電あたりの※2  
穴あけ本数(目安)  
φ18.0mm/深さ60mm

約**55**本

[コンクリート: 圧縮強度 40MPa]

Li-ion 4.0Ah

**AVT** 圧倒的な低振動

振動3軸合成値※4  
【ハンマ】 8.6m/s<sup>2</sup> | 【ドリル】 2.8m/s<sup>2</sup> **7.5m/s<sup>2</sup>**



防振サイドグリップ

防振ハンドル

ハンドル+バッテリー側を振動源から  
分離スプリングヒンジで振動を低減。

**AFT** 振り回され低減

ビットロック時の振り回され  
を加速度センサーが感知し  
「モータを自動停止」※5



無線連動  
対応

無線連動集じん<sup>※6</sup>  
集じん機と接続 & 無線連動可能



**AWS**

Bluetooth<sup>®</sup>

無線集じん機  
ワイヤレスユニット(別売)  
A-66151 5,000円

28mm充電式ハンマドリル

■ SDSプラスシャンク

約31分  
(実用充電)

約45分  
(27%充電)

Li-ion 4.0Ah **HR007GRMX** 0 88381 75465 7  
標準小売価格 104,800円(税別)  
バッテリーBL4040x2本・充電器DC40RA・ケース付/ビット別売

本体のみ **HR007GZK** 0 88381 75466 6  
標準小売価格 48,800円(税別)  
ケース付 / バッテリー・充電器・ビット別売

■ハズリ可能3モード ■LEDライト  
■トリガ無段階変速

Li-ion max BL MOTOR APT NEW



集じんシステム DX15 (別販売品)

LEDライト

※詳細は裏面をご参照ください。

※写真で使用している先端工具・集じんカップは別販売品です。 ※1 当社28mmAC機比。 ※2 IP表示をしている製品は防じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態、使用するビット、押し付け角度、被削材の硬さ、作業条件により異なります。 ※4 ハンマドリル: EN60745-2-6、ドリル: EN60745-2-1規格に基づき測定。 ※5 作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回されたと同時に、前記の加速度値に達しない場合は、本製品は停止しません。 ※6 別販売品の集じん機・ワイヤレスユニット、集じんアダプタメントセットが必要となります。